




SILVERTEX SERIES 3



SANCAL 



7002 MAGENTA



0001 MACADAMIA



0002 SANDSTONE



0005 MOCCA



0009 TAUPE



0013 ORANGE



0073 LUGGAGE



1010 BEIGE



1014 UMBER



1051 SISAL




1077 CREAM




1078 CHAMPAGNE



2003 COBRE



2011 RED




2012 SUNKIST



2016 RASPBERRY



2064 WINE



2089 WHITE




2090 ICECREAM



2091 CITRUS




2092 AVOCADO



2093 SQUASH




2094 PETROL



2095 GRENADINE



2096 TOMATO



2097 ORCHID




2098 ROSÉ



2099 LOTUS



2100 TEAL



2101 ALUMINIUM



2102 CORAL




2103 SKYLIGHT



2104 ULTRA-VIOLET




2105 CAMEL




3001 TURQUOISE



3007 SAPHIRE



3066 BALTIC



3067 DELFT



3068 JET



4001 PLATA



4002 STORM



4003 GRAPHITE



4004 ICE



4010 TITANIUM




4011 STERLING



4012 SHIITAKE



4024 METEOR



5008 PISTACHO



5009 SAGE



5010 BOTTLE



5019 CELERY



5020 BASIL



5063 FOREST




6004 RUBIN



6061 MANDARIN



6062 MELON



6065 SAFRAN



7001 AUBERGINE



9001 BLACK



9002 CARBON

Composition Composición	100% VINILE / VINILO
Weight Peso	685.00gr/m2
Minimum usable width Ancho	137 cm
Abrasion (martindale) Resistencia a la abrasión	>300.000 EN ISO 12947:1999 - 2
Flame retardancy Propiedades ignífugas	EU: EN 1021 / 1 - 2 ES: UNE 23.727-90 1R/M.2 FR: NF P 92-503/M2 DE: DIN 4102 B2 IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,IM (UNO I EMME) AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend IMO FTP 2010 Código MSC.307 (88) / 8 3.1 & 3.2 US: FMVSS 302 US: FAR 25/853 (MED) Marine Equipment Directive (in its current valid version / en su versión en vigor) ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8 EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability / Seguridad del juguete - Parte 2: Inflamabilidad
Finishes and treatments Acabados y tratamientos	Antibacterial Protection / Protección antibacteriana Antifungal Protection / Protección antihongos Antimycotic Protection / Protección antimicótica UV-resistance: 1000 hours, blue wool scale / Resistencia a los rayos UV: 1000 horas, escala de lana azul PERMABLOK3® Anti-stain Finish / Acabado antimanchas Cold Crack -23°C / Rotura en frío a -23 °C Mildew resistant backing and face / Soporte y recubrimiento Antimoho UV-Resistance / Resistencia a la radiación ultravioleta XENOTEST DIN 54004/NTC 1479 EN 71-3 Safety of Toys (Migration of certain elements) / Seguridad de los juguetes (Migración de ciertos elementos) Sulfide Stain Resistant / Resistente a las manchas por sulfuros Anti-static Finish / Acabado Antiestático
Cleaning advise (loose covers) Condiciones de lavado	       See more: Care and cleaning guide / Ver más: Guía de Limpieza y Mantenimiento

Important

Key information about how different materials behave, and how they should be cared for can be found at <https://sancal.com/care>

Surface clean any liquids by dabbing with a damp cloth immediately after spillage to minimise soiling. Never rub.

Check the technical specification sheet to see if the cover can be removed from your product by visiting <https://sancal.com/technical>

If you remove the cover, attach a protective cloth to the fastening strips to avoid damaging the fabric.

Importante

Información clave sobre el comportamiento de los diferentes materiales que empleamos y su conservación está disponible en: <https://sancal.com/care>

Limpie los líquidos con un trapo húmedo inmediatamente después del derrame para minimizar daños. No frote el textil.

Compruebe la hoja de características técnicas para saber si su producto es desenfundable <https://sancal.com/tecnicos>

Si decide desenfundar su producto, coloque una tela protectora sobre las cintas de sujeción para evitar daños en la tapicería.

